

UV-Serie 6300 Offset

UV Serie 6300 ist eine universelle Serie, die speziell für den Einsatz in Offsetmaschinen (Schmalbahn und Großformat) entwickelt wurde. Die Serie zeichnet sich durch gute Druckeigenschaften und sehr gute Maschinenstabilität aus. Sie kann sowohl für Alkoholflechtwerke als auch konventionelle Feuchtwerke eingesetzt werden. UV Serie 6300 ist eine hochpigmentierte Serie und eignet sich für saugende und nichtsaugende Bedruckstoffe und für Folien.

Lagerung	Hilfsmittel	Herstellung
12 Monate lagerstabil zwischen 15 und 25 ° C, im original verschlossenen Gebinde. Vor direktem Sonnenlicht schützen.	1700 PR Wischwasserfix 1210 PR UV-Waschmittel* *Kennzeichnungsfrei (ohne Flamme)	Mischungen nach PANTONE® oder Ihrer Farbvorlage werden ab 1 kg ohne Kleinmengenzuschlag hergestellt (bitte Bedruckstoff mitsenden).
Gebinde	Sicherheitsdatenblatt	Gefahrensymbol
Standardgröße: 3 kg Gebinde	Auf Anfrage erhältlich	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Produktcode	Farbton	Lichtechtheit ¹	Alkali	Säure	TT ²	Heißprägbar ²	Papier			Folie ³			Thermopapier		
							Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	Metall	Top	Eco	
Euroskala															
3067/6300	Proc. Yellow	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
0067/6300	Proc. Magenta	4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
2067/6300	Proc. Cyan	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
7067/6300	Proc. Black	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0
PANTONE															
0317/6300	Gelb	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0337/6300	Orange	4	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0017/6300	Warm Rot	6	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0327/6300	Rot 032	6	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0027/6300	Rubin	4	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0037/6300	Rhodamine	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0
0117/6300	Purple	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0	+	0

Produktcode	Farbton	Lichtechtheit ¹	Alkali	Säure	TT ²	Heißprägbar ²	Papier			Folie ³			Thermopapier	
							Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	Metall	Top	Eco
1127/6300	Violet	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
0727/6300	Blau 072	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
0217/6300	Reflexblau	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
0227/6300	Proc. Blau	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
0517/6300	Grün	7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
0717/6300	Schwarz	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
06173/6300	Trans. Weiß		+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O
6617/6300	Deckweiß		+	+	+	+	+	+	+	+	+	O	+	O

¹ Lichtechtheit wird bei Außenanwendung durch Witterung deutlich verschlechtert.

² Die Eignung zur Heißprägung und Bedruckung mit Thermotransferbändern ist unter Praxisbedingungen zu testen.

³ Coronavorbehandlung des Substrats wird empfohlen.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinien gedacht. Sie beruhen auf Erfahrungen durch sorgfältige Tests im Labor und durch den Einsatz beim Kunden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Pantone® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pantone Inc.

+ sehr gut O bedingt, je nach Substrat - nicht geeignet

Stand: Oktober 2015