

UV Serie 6800 wasserlose Offsetfarbe migrationsarm

Die UV Serie 6800 ist eine migrationsarme UV-Farbe für den wasserlosen Offsetdruck. Es ist eine universell einsetzbare, silikonfreie Farbserie, die sowohl für alle handelsüblichen Etikettenpapiere wie auch für Folien geeignet ist. Sie besitzt ausgezeichnete Druckeigenschaften, ist druckfertig eingestellt und heißprägbare.

Der druckbare Temperaturbereich dieser Serie ist außerordentlich breit, auch bei höheren Temperaturen ist die Tonungsneigung gering.

Lagerung	Hilfsmittel	Herstellung
12 Monate lagerstabil zwischen 15 und 25 ° C. Im original verschlossenen Gebinde. Vor direktem Sonnenlicht schützen.	6800/9006 UV-Verdünner 6800/6006 Antitackpaste 6800/6008 Initiatorpaste 1210 PR UV-Waschmittel* *Kennzeichnungsfrei (ohne Flamme)	Mischungen nach PANTONE® oder Ihrer Farbvorlage werden ab 1 kg ohne Kleinmengenzuschlag hergestellt (bitte Bedruckstoff mitsenden).
Gebinde	Sicherheitsdatenblatt	Gefahrensymbol
Standardgröße: 1 kg Gebinde	Auf Anfrage erhältlich	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Produktcode	Farbton	Lichtechtheit ¹	Alkali	Säure	TT ²	Heißprägbare ²	Papier			Folie ³			Thermopapier		
							Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	Metall	Top	Eco	
Euroskala															
6800/3080	Prozess Gelb	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0080	Prozess Magenta	5-6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/2080	Prozess Cyan	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/7080	Prozess Schwarz	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
PANTONE															
6800/0318	Gelb	5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0338	Orange	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0018	Warm Rot	3	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0328	Rot 032	3	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0028	Rubin	5-6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0038	Rhodamin	4	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0118	Purple	5	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O

Produktcode	Farbton	Lichtechtheit ¹	Alkali	Säure	TT ²	Heißprägbar ²	Papier			Folie ³			Thermopapier	
							Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	Metall	Top	Eco
6800/1128	Violett	4-5	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0728	Blau 072	4-5	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0218	Reflex Blau	4-5	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0228	Prozess Blau	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0518	Grün	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0718	Schwarz	8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/0618	Transp. Weiß		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/6618	Deckweiß		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O
6800/7704	Tiefschwarz	8	±	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	O

¹ Lichtechtheit wird bei Außenanwendung durch Witterung deutlich verschlechtert.

² Die Eignung zur Heißprägung und Bedruckung mit Thermotransferbändern ist unter Praxisbedingungen zu testen.

³ Coronavorbereitung des Substrats wird empfohlen.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinien gedacht. Sie beruhen auf Erfahrungen durch sorgfältige Tests im Labor und durch den Einsatz beim Kunden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Pantone® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pantone Inc.

+ sehr gut O bedingt, je nach Substrat - nicht geeignet

Stand:

Mai 2021