

## AF Waterlabel Serie 14

AF Serie 14 ist eine hochpigmentierte wasserbasierte Flexofarbe, geeignet für alle Papiere und Topcoatfolien. Sie ist druckfertig eingestellt und für fast alle Anwendungen im Etikettenbereich einsetzbar. Die Serie besitzt eine hohe Brillanz und eine sehr gute Verarbeitungsstabilität.

Lagerung	Hilfsmittel	Herstellung
Zwischen 15 und 25 ° C im original verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerstabil.	9002 AF Verzögerer 9006 AF Verdünner 9240 PR Antischaum 2400 RS Reiniger 2000 RS Plattenreiniger	Mischungen nach PANTONE® oder Ihrer Farbvorlage werden ab 5 kg ohne Kleinmengenzuschlag hergestellt (bitte Bedruckstoff mitsenden). Kleinere Mengen gegen Aufschlag möglich.
Gebinde	Sicherheitsdatenblatt	Gefahrensymbol
Standardgröße:5 kg Gebinde	Auf Anfrage erhältlich	Siehe Sicherheitsdatenblatt

Produktcode	Farbton	Viskosität 4 mm 20° C	Lichtecht- heit <sup>1</sup>	Alkali	Säure	Wasserbe- ständigkeit	TT <sup>2</sup>	Papier			Folie <sup>3+4</sup>				Thermo- papier <sup>5</sup>	
								Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	OPP	Metall	Top	Eco
<b>Euroskala</b>																
3014 AF	Process Gelb	30s±5	7-8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0104 AF	Process Magenta	20s±5	4-5	O	O	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
2014 AF	Process Cyan	30s±5	8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
7014 AF	Process Schwarz	25s±5	8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
<b>PANTONE</b>																
0314 AF	Gelb	30s±5	6	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0334 AF	Orange	30s±5	6	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0014 AF	Warm Rot	30s±5	6-7	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0324 AF	Rot 032	30s±5	4-5	O	O	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0024 AF	Rubin	20s±5	4-5	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0034 AF	Rhodamin	30s±5	3-4	+	+	O	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O

Produktcode	Farbton	Viskosität 4 mm 20° C	Lichtecht- heit <sup>1</sup>	Alkali	Säure	Wasserbe- ständigkeit	TT <sup>2</sup>	Papier			Folie <sup>3+4</sup>				Thermo- papier <sup>5</sup>	
								Gestr.	Natur	Karton	PE	PP	OPP	Metall	Top	Eco
0114 AF	Purple	30s±5	3-4	+	+	O	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
1124 AF	Violett	30s±5	6-7	+	+	O	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0724 AF	Blau 072	25s±5	6-7	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0214 AF	Reflex Blau	25s±5	6-7	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0224 AF	Prozess Blau	30s±5	8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0514 AF	Grün	30s±5	8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0714 AF	Schwarz	30s±5	8	+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
0614 AF	Transp. Weiß	35s±5		+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O
6614 AF	Deckweiß	25s±5		+	+	+	+	+	+	+	O	O	-	-	+	O

<sup>1</sup> Lichtehtheit wird bei Außenanwendungen durch Witterung deutlich verschlechtert.

<sup>2</sup> Die Eignung zur Heißprägung und Bedruckung mit Thermotransferbändern ist unter Praxisbedingungen zu testen.

<sup>3</sup> Coronavorbehandlung des Substrats wird empfohlen.

<sup>4</sup> Für Anwendungen auf Folie wird unsere Polylabel-Serie empfohlen.

<sup>5</sup> Für Anwendungen auf Thermopapier wird unsere Thermolabel-Serie empfohlen.

Die Angaben in diesem Merkblatt sind als Richtlinien gedacht. Sie beruhen auf Erfahrungen durch sorgfältige Tests im Labor und durch den Einsatz beim Kunden. Eine Rechtsverbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden.

Pantone® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pantone Inc.

+ sehr gut    O bedingt, je nach Substrat    - nicht geeignet

Stand: Oktober 2015